

TRACTAGRI HDX SYN FE 10W-30



TOTAL



Высококачественное масло, производимое по синтетической технологии, разработанное для применения в дизельных двигателях тракторов и сельскохозяйственной техники и обеспечивающее экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельскохозяйственная техника

Все двигатели, отвечающие стандартам TIER 1, TIER 2 & TIER 3

Всесезонное применение

- Предназначено для смазывания двигателей сельхозтехники, особенно последнего поколения, удовлетворяющих требованиям по эмиссии Europe Stage IIIa или Американского US EPA TIER 3 (2006) стандартов.
- Может применяться во всех двигателях тракторов как не снабженных системами каталитического дожигания выхлопных газов, так и соответствующих стандартам TIER 1 (1999) или TIER 2 (2002) по эмиссии.
- Особенно рекомендуется для высокомоментных двигателей или работающих в тяжелых условиях, особенно в уборочных машинах и комбайнах, а также тракторах во время вспашки.
- Может применяться круглогодично как в атмосферных, так и в турбированных дизельных двигателях.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Все производители сельхозтехники

- ACEA : E4 / E5 / E7
- MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.5
- DEUTZ : DQC III-05
- HOLLAND, DEERE, FENDT, IVECO, MASSEY-FERGUSON , PERKINS, SAME, SISU, VALMET...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эксплуатационные свойства

Экономия топлива

- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Обеспечивает очень долгий период эксплуатации в условиях высоких температур и нагрузок без снижения прочности материалов.
- Улучшенная сдвиговая стабильность, которая обеспечивает постоянный оптимальный уровень вязкости для нормальной работы двигателя, но без чрезмерных энергетических затрат.
- Способствует значительному снижению потребления топлива в дизельном двигателе.
- Сочетает в себе очень высокий уровень эксплуатационных свойств с экономией топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRACTAGRI HDX SYN FE 10W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	89
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	141
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRACTAGRI HDX SYN FE 10W-30

Обновление: 10/09



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.