

CLASSIC 20W-50



TOTAL

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, содержащее пакет присадок, придающих маслу высокие эксплуатационные характеристики. Отвечает требованиям Ассоциации Европейских Автопроизводителей (ACEA).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
- Может применяться при любых температурах, любых условиях эксплуатации при езде в городе или по трассе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

ACEA 2007: A2/B2
API: SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---------------------------------|--|
| Моющие свойства | • Моющее- диспергирующие свойства масла позволяют сохранять в чистоте узлы двигателя и препятствуют образованию и накоплению отложений.
• Хорошие окислительная и термическая стабильность предохраняют компоненты масла от разрушения при высоких температурах.
• Хорошие противоизносные свойства обеспечивают защиту механизма газораспределения.
• Высокая сдвиговая стабильность обеспечивает гарантированное смазывание узлов при работе.
• Эффективно применяется в двигателях, работающих на неэтилированном топливе и полностью безопасно для каталитических конверторов. |
| Термостабильность | |
| Противоизносные свойства | |
| Неэтилированный бензин | |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

CLASSIC 20W-50
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLASSIC 20W-50	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	152
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	16,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	136
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-27
Плотность при 15 °С		кг/м ³	884

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

CLASSIC 20W-50
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.