

CLASSIC 5W-30



Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, производимое по синтетической технологии, производится на основе пакета высокоэффективных присадок для выполнения требований спецификации ACEA.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет самым строгим требованиям к моторным маслам для бензиновых и дизельных двигателей.
- Особенно рекомендуется для турбированных, мультиклапанных двигателей, а также для двигателей с прямым впрыском.
- Адаптировано для применения в автомобилях, оснащенных катализаторами и работающими на топливе без содержания свинца или сжиженном нефтяном газе.
- Подходит для любых условий эксплуатации (городской, смешанный режим, трасса), в том числе очень тяжелых.
- Для любых стилей вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

ACEA A5/B5-A1/B1
API SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие эксплуатационные характеристики

Продлевает срок службы двигателя
Увеличенный интервал замены

- Отличная защита двигателя и стойкость масла к окислению.
- Чрезвычайная текучесть, обеспечивающая легкий холодный запуск двигателя и экономию топлива.
- Моментальное смазывание узлов двигателя после запуска в холодное время, способствующее увеличению срока службы двигателя.
- TOTAL CLASSIC 5W-30 соответствует требованиям автопроизводителей к маслам для увеличенных сроков замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CLASSIC 5W30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	57
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	224
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Плотность при 15 °C		кг/м ³	853

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

CLASSIC 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.