



TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Моторное масло

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



**МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО И
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ**

SAE 10W-40

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ API SN/CF

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300
- ✓ VOLKSWAGEN 501.01/505.00
- ✓ MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 – это моторное масло на основе синтетической технологии, разработанное для соответствия самым строгим требованиям бензиновых и дизельных двигателей*.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 подходит для двигателей с турбонаддувом и мультиклапанной системы.

Это моторное масло прекрасно подходит для автомобилей, оснащенных катализаторами и использующих неэтилированный бензин или сжиженный газ. Также подходит для дизельного и биодизельного топлива.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 прекрасно подходит для нормальных условий вождения.

* Перед использованием необходимо прочитать руководство пользователя транспортного средства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Стандарты производителя:** TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 отвечает строгим требованиям стандартов производителей (см. выше), гарантируя превосходное и неизменно высокое качество.
- **Стойкость к окислению:** Благодаря высокому качеству базовых масел и добавок TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 обеспечивает удельную стойкость к окислению.
- **Защита и чистота двигателя:** Это масло обеспечивает чистоту двигателя, снижая скапливание частиц в нем благодаря эффективному диспергирующему свойству.
- **Долговременная защита от износа:** Долговременная защита от износа частей двигателя (распределительное устройство, кольцо, плунжер и гильза), продлевающая срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Единица	Метод	Значение
Коэффициент вязкости	-	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	873,6
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	96,8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14,81
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура воспламенения	°C	ASTM D92	232
Температура застывания	°C	ASTM D97	-24

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не могут рассматриваться как технические характеристики.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения из воды и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – здание Spazio (Спацио)
(ТОТАЛ ЛЮБРИФИАНТС)
Авеню дю Парк де Л'иль, 562
92029 Нантер Седекс
Франция

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Последнее обновление данных: 06/2015



При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.fr.