

# QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40



**TOTAL**

Моторное масло на синтетической основе для дизельных двигателей, с новой усовершенствованной рецептурой. Используемое базовое сырье усилено специальными присадками, сообщаемыми маслу ряд превосходных свойств.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Предназначено для применения в двигателях с турбонаддувом и многоклапанных двигателях.
- Пригодно для нормальных условий вождения (реже – городского).
- Адаптировано для транспортных средств, оснащенных катализаторами и работающих на неэтилированном топливе или сжиженном нефтяном газе (LPG).

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты  
Одобрения автопроизводителей\*

**ACEA** A3/B4  
**API** SL/CF  
**PSA Peugeot CITROEN** B71 2294&B71 2300  
**Volkswagen** 501.01/505.00  
**Mercedes-Benz** MB 229.1

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Окислительная стабильность.
- Чистота двигателя.
- Противоизносные свойства, обеспечивающие продолжительную и надежную защиту наиболее чувствительных деталей двигателя.
- Увеличенный срок службы двигателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	67,5
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	240
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40  
Обновление: 04/2013  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6,2
----------------	-------------	----------	-----

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

\*Ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля

---

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
**562 Avenue du Parc de l'ILE**  
**92029 Nanterre Cedex**  
**FRANCE**

**QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40**  
Обновление: 04/2013  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.