

QUARTZ INEO MC3 5W-30



Синтетическое моторное масло Low SAPS, специально разработанное для удовлетворения технических требований таких производителей техники как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.

ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ INEO MC3 соответствует самым последним техническим требованиям международных стандартов ACEA и API и самым строгим требованиям производителей автомобилей.
- Этот смазочный материал с классом вязкости 5W-30 может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское движение, старт-стоп), подходит для всех стилей вождения, особенно спортивного и высокоскоростного.
- Специальная формула масла позволяет ему эффективно работать при различных температурных режимах. Подходит для всех современных многоклапанных двигателей, в том числе турбированных и с прямым впрыском.
- Технология Low SAPS, по которой производится масло, позволяет применять его в современных двигателях, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

ACEA C3
API SN/CF

Одобрения автопроизводителей

VW 502.00/505.01
BMW LL-04
MB 229.51 (обратная совместимость с 229.31)
HYUNDAI-KIA: Одобрено Hyundai Kia для послепродажного обслуживания*
GENERAL MOTORS: **Официальная лицензия DEXOS 2.** Соответствует самым последним требованиям двигателей GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet). Обратная совместимость с GM-LL-A-025, GM-LL-B-025).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сокращение влияния на окружающую среду

Долгий срок службы катализаторов и систем

- Обеспечивает оптимальную работу 3-х компонентного катализатора и сажевого фильтра, которые снижают содержание оксидов азота, частиц, оксидов и диоксидов

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO MC3 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

доочистки выхлопных газов

Защита деталей двигателя

Чистота деталей двигателя

Увеличенные интервалы замены масла

углерода в выхлопных газах. Обеспечивает выполнение норм ЕВРО 5 по выбросам.

- Увеличивает срок службы систем каталитической обработки выхлопных газов.
- Превосходная защита и поддержание деталей двигателя в чистоте.
- Благодаря прекрасной стойкости к окислению продлевает срок службы двигателя и обеспечивает его оптимальную работу при различных режимах эксплуатации.
- Допускает увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями производителей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	69
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	234
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	7

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

* см. инструкцию по эксплуатации автомобиля

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO MC3 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.