

Добавка к дизельному топливу.

ПРИМЕНЕНИЕ

- DIECYL PLUS – многофункциональная добавка к дизельному топливу, разработанная специально для:
 - смазывания системы впрыска и содержания ее в чистоте,
 - улучшения сгорания и снижения расхода дизельного топлива.
- Для любых дизельных двигателей:
 - в топливный бак: одна установленная и рекомендуемая доза добавки **DIECYL PLUS** на каждые 25 литров дизельного топлива,
 - в емкость для хранения: 1 литр добавки **DIECYL PLUS** на каждые 500 л дизельного топлива.
- **При обкатке:** дозу удвоить.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **DIECYL PLUS** увеличивает цетановое число дизельного топлива, это дает следующие преимущества:
 - улучшает сгорание топлива и, как следствие, способствует значительному снижению дымности и сокращению вредных выбросов,
 - увеличивает эффективность и улучшает существующие характеристики топлива,
 - способствует уменьшению шума дизельного двигателя и его вибрации, делая управление автомобилем более комфортным,
 - двигатель быстрее набирает рабочее число оборотов.
- **DIECYL PLUS** предохраняет от износа компоненты системы впрыска и растворяет смолистые отложения, присутствующие в топливных насосах и инжекторах. Добавка также способствует сохранению стабильности дизельного топлива и предотвращению образования новых вредных отложений.
- **DIECYL PLUS** предотвращает образование нагара в передней части инжектора, угол впрыска остается оптимальным, гарантируя полное распыление.
- **DIECYL PLUS** способствует полному сгоранию, предотвращая образование нагара в канавках поршневого кольца, на стержне и в гнезде клапана. Поршневые кольца могут свободно перемещаться в своих канавках, а прилегание клапана будет герметичным. **Уменьшает вспениваемость топлива при его заливке в топливный бак.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DIECYL PLUS	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	890
Температура вспышки	ASTM D92	°C	62
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42