

Добавка к дизельному топливу.

ПРИМЕНЕНИЕ

- STOPOGEL – добавка нового поколения к дизельному топливу и мазуту, разработана специально для улучшения холодо- и морозостойкости топлив.
- Новая формула STOPOGEL:
 - изменяет структуру кристаллов парафина, появляющихся при охлаждении дизельного топлива и мазута,
 - понижает температуру границы фильтруемости и температуру застывания дизельного топлива и мазута,
 - предотвращает оседание уже кристаллизованного парафина в топливных баках и в резервуарах для хранения.
- STOPOGEL не изменяет начального момента кристаллизации и не влияет на другие характеристики топлива.
- 1 литр добавки STOPOGEL на каждые 500 л дизельного топлива или одно деление на шкале (емкости с добавкой) на каждые 25 литров дизельного топлива. При сильном холоде дозу можно удвоить.
- ВАЖНО: Для гарантии однородности смеси вливайте установленную меру добавки STOPOGEL непосредственно в топливный бак во время заполнения. Так как STOPOGEL действует во время образования кристаллов парафина, его необходимо добавлять при температуре не меньше чем на 5° выше температуры начального момента кристаллизации, то есть обычно при температуре не ниже 0°.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL STOPOGEL	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	900
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	3,7
Температура вспышки	ASTM D92	°C	66
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

STOPOGEL
Обновление: 04/04
Sticker reference:

