

# EP B 85W-90



Масло для гипоидных передач.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Специально предназначено для гипоидных передач (задних мостов) MAN и MERCEDES.
- Особенно рекомендуется для высоконагруженных передач.
- Все передачи в тех случаях, когда требуется масло с уровнем свойств API GL-5.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API: GL-5
- MAN: 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
- ZF TE-ML 07A, 16C, 17B, 19B,21A
- MB-Approval 235.0

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная стойкость к задиру и износу и высоким нагрузкам благодаря сбалансированному комплексу присадок EP.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Очень высокие антикоррозионные и антиржавейные свойства.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL EP B 85W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	905
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	198
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	17,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	95
Температура вспышки	ASTM D92	°C	222
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

EP B 85W-90  
Обновление: 09/07  
Sticker reference: MPR 02/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.