

# TRANSMISSION LS 75W-140



Масло для дифференциалов ограниченного трения и самоблокируемых мостов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Раздаточные коробки, мосты.
- Легковые и грузовые автомобили, где требуется применение масла класса API GL-5.
- Специально разработано для самоблокируемых мостов, оборудованных дифференциалами ограниченного трения.
- Рекомендуется для высоконагруженных редукторов.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- BMW groupe 33 – 3.0
- ZF TE-ML 05D, 12D, 16G

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая стойкость к выдавливанию.
- Прекрасные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные характеристики.
- Очень высокая термостабильность.
- Специальные фрикционные свойства.
- Превосходная стабильность характеристик при эксплуатации.
- Увеличенный интервал замены.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION LS 75W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	860
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	180
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169
Температура вспышки	ASTM D92	°C	206
Температура застывания	ASTM D97	°C	-60

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSMISSION LS 75W-140  
Обновление: 04/2010  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.