

TRANSMISSION SYN FE 75W-140



Синтетическое трансмиссионное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для мостов и редукторов, работающих в тяжелых условиях.
- Рекомендуется для систем смазывания, снабженных фильтром.
- Рекомендуется для мостов, требующих масел уровня API GL-5.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- SCANIA STO 1:0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Улучшенная стойкость к выдавливанию и противоизносные свойства для оптимального смазывания гипоидных и не гипоидных мостов.
- Прекрасные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные свойства.
- Отличная термическая стабильность.
- Очень низкие потери вязкости при высоких сдвиговых нагрузках.
- Очень высокая стабильность в работе.
- Увеличенный интервал замены.
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	885
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	183
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	26
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	178
Температура вспышки	ISO 2592	°C	166
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION SYN FE 75W-140
Обновление: 03/08
Sticker reference: MPR/07/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.