

TRANSMISSION XPM 80W-90



Высококачественное минеральное трансмиссионное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высококачественное минеральное масло для мостов и трансмиссий коммерческого транспорта в тех случаях, когда требуется масло уровня качества API GL-5 и SAE J2360.
- Особенно рекомендуется для тяжелонагруженных гипоидных передач.
- Мосты MERCEDES, особенно мосты HL-6, где требуется смазочный материал с допуском MB-Approval 235.20.
- Может применяться в качестве масла первой заливки в гипоидные мосты коммерческой техники MAN, DAF, Iveco, Volvo, Renault Trucks, увеличенный интервал замены до 240000 км.
- Может применяться в качестве масла первой заливки в синхронизированные и несинхронизированные коробки передач Scania.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- MB-Approval 235.20
- MAN 342 type M-2
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- API MT-1
- MIL-PRF-2105E / SAE J2360

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий уровень противоизносных и противозадирных свойств, что защищает детали от поломок.
- Усиленные окислительная и термическая стабильность, стабильные вязкостные характеристики позволяют увеличивать интервалы замены (до 350000 км).
- Отличная фильтруемость
- Отличные антипенные, антикоррозионные свойства
- Снижение потерь на трение в мостах, что способствует экономии топлива в сравнении с другими минеральными маслами.
- Совместимость с эластомерами, что позволяет избежать протечек и образования отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION XPM 80W-90	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	902
Вязкость при 40°C	мм2/с	140
Вязкость при 100°C	мм2/с	14,5
Индекс вязкости	-	101
Температура вспышки	°C	204
Температура застывания	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION XPM 80W-90
Обновление: 05/2009
Sticker reference: 09/08



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.