

MULTIS 3



Универсальная литиево-кальциевая смазка общего назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальная смазка

Общее смазывание

- MULTIS 3 – универсальная смазка для применения при нормальных условиях работы и нагрузках, разработана для применения в транспортном, сельскохозяйственном и внедорожном оборудовании, работающем во влажных, пыльных и/или сухих условиях.
- Смазка ходовых частей, всех типов подшипников и шарниров при нормальной температуре и нагрузках.
- Подходит для применения на пассажирских автомобилях и легких грузовиках.
- Во время применения избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее использовать пневматическую систему подачи или картриджи.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-9: L – XBCEA 3
- DIN 51502: K3K – 20

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смешиваемость

Прокачиваемость

Не содержит вредных веществ

- Смешивается с большинством других традиционных мыльных смазок.
- Превосходная механическая стабильность обеспечивает постоянство консистенции смазки в процессе работы.
- Отличная прокачиваемость благодаря хорошим низкотемпературным показателям и гладкой структуре.
- Хорошие водооталкивающие свойства, даже при работе во влажных условиях поддерживается удовлетворительная толщина смазывающей пленки.
- Не содержит свинец или другие тяжелые металлы, представляющие опасность для человека и окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| MULTIS 3 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Загуститель | - | - | Литий / кальций |
| Класс консистенции NLGI | ASTM D 217/DIN 51818 | - | 3 |
| Цвет | Визуально | - | Коричневый |
| Внешний вид | Визуально | - | Гладкая |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | -20 до 120 |
| Пенетрация при 25°C | ASTM D 217/DIN 51818 | 0,1 мм | 220-250 |
| Вязкость базового масла при 40°C | ASTM D 445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71 | мм ² /с | 120 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MULTIS 3
Обновление: 11/2010



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.