

MULTIS EP 000



Универсальная полужидкая смазка с противозадирными свойствами на основе литиево-кальциевого мыла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Закрытые механизмы

- Смазка MULTIS EP 000 специально разработана для закрытых механизмов, ее можно также использовать для централизованного смазывания шасси, если рекомендуется смазка с классом консистенции 000 по шкале NLGI.

Централизованное смазывание

- Централизованная смазочная система грузовиков и внедорожных транспортных средств, используемых в сельском хозяйстве, промышленности и на коммунальных работах.

Рекомендации

- Во время применения избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее использовать пневматическую систему подачи.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-9: L - XCSEB 000
- DIN 51502: GP000G-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходная способность к перекачиванию даже при низкой температуре

Превосходная адгезионная способность

Отсутствие вредных компонентов

- Образует прочную смазывающую пленку, способствующую увеличению продолжительности срока службы смазываемых частей.
- Превосходная способность к перекачиванию благодаря отличным низкотемпературным характеристикам и гладкой текстуре.
- Смешивается с большинством других мыльных смазок общего назначения.
- Отличные адгезионные свойства.
- Не содержит свинец или другие тяжелые металлы, представляющих опасность для человека и окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MULTIS EP 000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Загуститель	-	-	Литий / Кальций
Класс консистенции NLGI	ASTM D 217/DIN 51818	-	000
Цвет	Визуально	-	Бледно-коричневая
Внешний вид	Визуально	-	Ровная и однородная
Диапазон рабочих температур	-	°C	От - 30 до 100
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217/DIN 51818	0,1 мм	445 – 475
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71	мм ² /с	150

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MULTIS EP 000
Обновление: 06/2008



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.