

NYCO GREASE GN GA 47



Авиация



Противозадирный состав с графитом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **NYCO GREASE GN GA 47** – противозадирный состав для смазки резьбовых деталей, которые подвергаются воздействию высоких температур.
- Может применяться при температурах вплоть до 500°C (высокотемпературные зоны газовых турбин).

СПЕЦИФИКАЦИИ

- S-720
- ZX-13
- AIR 4247/A Iss.2
- AMS 2518
- DEF-STAN 80-80 Iss.2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **NYCO GREASE GN GA 47** – гомогенная смесь очищенного вазелина и 50% мелкодисперсного графита. Обладает хорошей электропроводностью.
- Не рекомендуется применение **NYCO GREASE GN GA 47** в случае контакта с алюминиевыми, магниевыми или цинковыми сплавами или гальваническими поверхностями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	
Внешний вид	Визуально		Черная гомогенная паста
Пенетрация:			
Рабочая (60 двойных ходов)	ASTM D 217	0,1 мм	238
Содержание графита			
Массовая доля	AIR 4247/A	%	49,3
Содержание окисленной золы			
Массовая доля	ASTM D 482	%	0,24

*Приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
Industry & Specialties
14-06-2011
NYCO GREASE GN GA 47
1/1



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.