

# BLUE CONCENTRATE



Синий краситель для гидравлических жидкостей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические системы

- Может применяться во всех типах гидравлических систем.
- При добавлении этого красителя в гидравлическое масло оно окрашивается в синий цвет. Не добавляйте BLUE CONCENTRATE в водные растворы.
- В зависимости от требований количество добавляемого красителя может варьироваться от 0,2 до 1% от объема масла.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение красителя позволяет:

- Исключить возможность применения моторного масла вместо гидравлического.
- Быстро обнаружить утечки в системе.
- Легкую идентификацию смазочного материала.
- Легко определять уровень гидравлической жидкости.

Безопасность:

- BLUE CONCENTRATE соответствует требованиям Renault 00-10-050/D.
- Продукт не токсичен.
- Специальная маркировка не применяется.
- Высокое значение температуры вспышки.

Типичные показатели	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	Непрозрачная
Цвет	ASTM D 1500	-	Синий
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	кг/м <sup>3</sup>	859
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	16,5
Температура вспышки в открытом тигле	NF T 60 118	°C	209

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

BLUE CONCENTRATE  
Обновление: 07/04  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.