

IRONCAST SY 50



Синтетическая разделительная жидкость для изложниц при розливе металла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **IRONCAST SY 50** синтетическая разделительная жидкость, предназначенная для смазывания изложниц при непрерывном литье стали.
- **IRONCAST SY 50** обладает отличной стойкостью к окислению и не оставляет пятен на металле при литье. Предотвращает непосредственный контакт расплавленной стали и изложницы и, следовательно, обеспечивает постоянный поток и равномерное охлаждение стали.
- **IRONCAST SY 50** увеличивает производительность системы непрерывного розлива стали, предотвращает образование поверхностных оксидов и позволяет избежать образования твердых отложений, снижающих качество стальных отливок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая температура вспышки и самовоспламенения.
- Отличная окислительная стабильность.
- Беззольный продукт, не образующий отложений.
- Значительно снижает образование нагаров.
- Улучшает качество конечного продукта.
- Продлевает срок службы изложниц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL IRONCAST SY 50	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	919,5
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм2/с	51
Вязкость при 100°C	ISO 3104	мм2/с	9,5
Температура вспышки	ISO 2792	°C	>250

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

IRONCAST SY 50
Обновление: 09/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.