

# MARTOL EP 405 CF



Вязкое масло для сложной штамповки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Штамповка, сложное формование черных металлов и алюминиевых сплавов.
- Наносится валиком, кистью или распылением.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Текучее минеральное масло с присадками, не содержащими хлор.
- Очень высокий уровень противоизносных свойств.
- Отличная смазывающая способность.
- Обладает высокой смазывающей способностью, позволяющей проводить штамповку в несколько этапов без повторного нанесения смазки.
- Легко смывается горячими щелочами или растворителями.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL EP 405 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	957
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	400

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

MARTOL EP 405 CF  
Обновление: 09/01  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.