

MARTOL EV 10 CF



Штамповочное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Штамповка, прессование, формовка.
- Особенно подходит для операций штамповки заготовок из листов толщиной от 0,2 до 0,5 мм, которые впоследствии не очищаются от смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень чистое минеральное масло.
- Превосходное распространение масляной пленки по поверхности.
- Высокое качество прессования.
- Без запаха.
- Не содержит хлора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL MARTOL EV 10 CF | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------|
| Плотность при 15°C | ISO 12185 | кг/м ³ | 764 |
| Цвет | визуально | - | прозрачный |
| Вязкость при 20°C | ISO 3104 | мм ² /с | 1,8 |
| Вязкость при 40°C | ISO 3104 | мм ² /с | 1,3 |
| Температура вспышки | ISO 2719 | °C | 58 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL EV 10 CF
Обновление: 16-04-2013
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.