

MARTOL FMO 15 CF



Штамповочное масло с пищевым допуском для операций штамповки и глубокой вытяжки алюминиевой упаковки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло для штамповки и вытяжки на растительной (не подвергающиеся окислению жирные компоненты) основе.
- Штамповка и глубокая вытяжка алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов.
- Способы нанесения: при помощи валика, кисти или распылением.

ПРИМЕНЕНИЕ

- NSF-3H
- Допускается прямой контакт с пищевыми продуктами в соответствии с FDA 21 CFR 172-182-184
- Выполняет требования FDA CFR 178.3570

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **MARTOL FMO 15 CF** обладает высокой вязкостью, обеспечивающей:
 - очень хорошие смазывающие свойства в операциях штамповки.
 - превосходные противозадирные свойства в условиях контакта металлического листа и штампа.
- Усиленные смазывающие свойства.
- Не протухает и не начинает пахнуть даже после продолжительного хранения в теплом месте. Отсутствие симптомов протухания в специальном «Rancimat test» (100 ч. При 100°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL FMO 15 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Цвет	Визуально	-	Желтый
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	947
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	14.8
Вязкость при 100°C	ISO 3104	мм ² /с	3.59
Температура вспышки	ISO 2592	°C	240
Кислотное число	ISO 6618	Мг КОН/г	0,10

*приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL FMO 15 CF
Обновление: 01/12
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.