

MARTOL FMO 3 CF



Специальная жидкость для волочения и глубокой вытяжки алюминия.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прессование и предварительное смазывание алюминиевых рулонов для изготовления пищевых контейнеров.
- Способы нанесения: при помощи валика, кисти или распылением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **MARTOL FMO 3 CF** обладает отличной смазывающей способностью, очень хорошей сопротивляемостью к окислению, позволяющей исключить прокисание продуктов.
- **MARTOL FMO 3 CF** слегка разбавлен растворителем для лучшего нанесения на поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL FMO 3 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	817
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	3
Температура вспышки	ASTM D92	°C	70

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL FMO 3 CF
Обновление: 06/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.