

MARTOL LVG 15 CF



Испаряющееся штамповочное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Операции точной штамповки алюминия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесцветное минеральное масло.
- Прекрасная смачиваемость алюминиевой поверхности.
- Без запаха.
- Формула продукта разработана с учетом требований производственного процесса и потребностей пользователей.
- Смазочные свойства, противоизносные и противозадирные свойства способствуют продлению срока службы инструмента и обеспечивают высокое качество обработки поверхности – факторы, способствующие сокращению производственных издержек.
- Мы разработали продукты, в составе которых отсутствует хлор, для защиты окружающей среды и выполнения требований некоторых отраслей промышленности.
- Высокая окислительная стабильность: остаток после 2-х часовых испытаний при 200 °C < 0.05% (массовый).
- Не оставляет следов на алюминии.
- Обладает уровнем свойств, эквивалентным продуктам, содержащим хлор, но при этом издержки на утилизацию и опасность для окружающей среды существенно ниже.
- В состав продукта входят нефтяные базовые масла высокой степени очистки и специальный пакет присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL LVG 15 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	прозрачная жидкость
Плотность при 25°C	ISO 3675	кг/м ³	775
Цвет	-	-	бесцветная
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм ² /с	2.1
Температура вспышки	-	°C	>60
Кислотное число	ISO 6618	%	<0,05

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL LVG 15 CF
Обновление: 07/01
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.