

MARTOL LVG 25 CF



Масла для металлообработки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **MARTOL LVG 25** - легко испаряемое масло для протягивания/ волочения прута (проволоки) черных и цветных металлов средней и высокой прочности.
- **MARTOL LVG 25** может наноситься кистью, валиком или распылением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **MARTOL LVG 25 CF** характеризуется:
 - Высокой летучестью;
 - Хорошими смачивающими свойствами и высокой укрывистостью;
 - В некоторых случаях может применяться на металлах с покрытием;
 - Оставляет на поверхности тонкую пленку, что позволяет избежать операции удаления смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MARTOL LVG 25 CF	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 20°C		кг/м ³	772
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	1,79
Температура вспышки	ASTM D92	°C	75
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MARTOL LVG 25 CF
Обновление: 07/01
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.