

MARTOL SOLUBLE 130



Растворимое масло для штамповки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Сложная штамповка стальной ленты.
- Штамповка стальных листов.
- Рекомендуемая концентрация: от 5 до 20 %.
- Способ применения: наносить кистью, роликом или использовать ванну.
- Очень высокая стабильность.
- Контроль концентрации с помощью рефрактометра.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует стабильную эмульсию кремового типа при смешении с водой.
- Усиленные противоизносные и противозадирные свойства.
- Стабильность в присутствии жесткой воды.
- Хорошая стойкость к действию бактерий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	1060
Цвет	-	-	Коричневый
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	130
Нагрузка сваривания	-	кг	315
Для 5% раствора			
Коррозия чугун/сталь	-	-	2,2
Внешний вид	-	-	Кремовый
Показатель преломления	-	-	1

* приведены усредненные характеристики для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Specialites
13-12-2010
MARTOL SOLUBLE 130
1/1



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.