

# OSYRIS 1000



Консервационное масло.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Защита обработанных и необработанных поверхностей и механических деталей, в случае, когда требуется защита на определенный срок и есть условие, что защитный состав должен легко удаляться с поверхности.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTAL OSYRIS 1000 это масло, образующее желтую пленку, легко отличимое от машинного масла. Этот продукт обеспечивает хорошую защиту.
- Тип защитной пленки: адгезионная, масляная пленка.
- Применение: холодный климат, наносится кистью, распылением или погружением.
- Удаление: горячими щелочными детергентами или обычными растворителями
- Сроки действия защиты:
  - от 6 до 12 месяцев в герметичных условиях;
  - от 3 до 6 месяцев в помещении;
  - не рекомендуется для применения на улице.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS 1000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	864
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	20,2
Температура вспышки	ASTM D92	°C	177

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

OSYRIS 1000  
Обновление: 05/08  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.