

OSYRIS DWL 3550



Консервационное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Защитная жидкость с превосходной способностью вытеснять воду.
- OSYRIS DWL 3550 - водоотталкивающая жидкость, эффективно удаляющая следы воды с металлических поверхностей. Покрывает поверхность тонкой жирной пленкой, обеспечивая тем самым защиту в течение среднего периода времени.
- OSYRIS DWL 3550 удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория REE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- OSYRIS DWL 3550 – защитная жидкость, **не имеющая запаха.**
- OSYRIS DWL 3550 рекомендуется для применения в металлообрабатывающей промышленности или в гальваностегии для временной защиты поверхностей.
- Очень хорошая водоотталкивающая способность.
- OSYRIS DWL 3550 образует тонкий слой мягкой, не высыхающей защитной пленки.
- Обеспечивает защиту в течение 6 месяцев при хранении в помещении и 2 месяцев при хранении на улице, в укрытии.
- Хорошая устойчивость по отношению к воздействию влажного воздуха.
- OSYRIS DWL 3550 может наноситься:
 - кистью
 - распылением
 - погружением
- Защитную пленку можно удалить с помощью:
 - щелочных детергентов
 - растворителей (в жидкой и паровой фазе)
 - механическим способом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS DWL 3550	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	787
Вязкость при 20°C	ASTM D445	мм2/с	1,7
Температура вспышки	ASTM D92	°C	63

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

OSYRIS DWL 3550
Обновление: 04/06
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.