

OSYRIS DWX 1000



Консервационное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- OSYRIS DWX 1000 наносится распылением или погружением, в случае погружения необходима емкость с наклонным дном и сливным отверстием. Вытесненная вода собирается на дне емкости и должна сливаться через это отверстие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- OSYRIS DWX 1000 предназначен для быстрого удаления воды с металлизированных и металлических поверхностей. Защитная пленка может быть удалена протиркой, в процессе естественного испарения или продувкой сжатым воздухом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL OSYRIS DWX 1000 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C | | кг/м ³ | 783 |
| Вязкость при 25°C | ASTM D445 | мм ² /с | 96 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 40 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

OSYRIS DWX 1000
Обновление: 08/01
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.