

OSYRIS DWX 3000



Консервационное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Жидкий пленкообразующий смазочный материал с превосходной способностью вытеснять воду.
- OSYRIS DWX 3000 - водоотталкивающая жидкость, эффективно удаляющая следы воды с металлических поверхностей. Покрывает поверхность тонкой пленкой, обеспечивая тем самым защиту в течение длительного периода времени.
- OSYRIS DWX 3000 удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория REE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- OSYRIS DWX 3000 рекомендуется для применения в металлообрабатывающей промышленности или в гальваностегии для временной защиты поверхностей.
- Очень хорошая водоотталкивающая способность.
- OSYRIS DWX 3000 образует тонкий слой мягкой, не высыхающей защитной пленки.
- Обеспечивает защиту в течение 6 месяцев при хранении в помещении и 2 месяцев при хранении на улице, в укрытии.
- Быстрое испарение растворителя.
- Хорошая устойчивость по отношению к воздействию влажного воздуха.
- OSYRIS DWX 3000 может наноситься:
 - кистью,
 - распылением,
 - погружением.
- Защитную пленку можно удалить с помощью:
 - щелочных детергентов,
 - растворителей (в жидкой и паровой фазе),
 - механическим способом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS DWX 3000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	790
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	1,3
Температура вспышки	ASTM D92	°C	40
Температура застывания	ASTM D97	°C	-25

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

OSYRIS DWX 3000
Обновление: 03/02
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.