

OSYRIS DWX 5000



Консервационное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- OSYRIS DWX 5000 удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория REE.
- OSYRIS DWX 5000 – водоотталкивающая защитная жидкость, образующая масляную пленку на деталях, обеспечивая тем самым их защиту.
- Защита поверхностей после механической обработки.
- Применяется при хранении деталей в обрабатывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая водоотталкивающая способность.
- Умеренная защита в течение 8-10 месяцев в помещении и 3 месяцев на открытом воздухе.
- OSYRIS DWX 5000 легко наносится пропиткой, распылением или кистью благодаря высокой текучести. Защитная пленка может быть удалена щелочными детергентами или растворителями в жидком или газообразном состоянии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS DWX 5000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	805
Температура вспышки	ASTM D92	°C	36
Температура застывания	ASTM D97	°C	-20

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

OSYRIS DWX 5000
Обновление: 08/01
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.