

# OSYRIS DWY 3500



Консервационное масло.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Защитная жидкость с превосходной способностью вытеснять воду.
- OSYRIS DWY 3500 - водоотталкивающая жидкость, эффективно удаляющая следы воды с металлических поверхностей. Покрывает поверхность тонкой жирной пленкой, обеспечивая тем самым защиту в течение среднего периода времени.
- OSYRIS DWY 3500 удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/8 (1987): категория REE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- OSYRIS DWY 3500 рекомендуется для применения в металлообрабатывающей промышленности или в гальваностегии для временной защиты поверхностей.
- Очень хорошая водоотталкивающая способность.
- OSYRIS DWY 3500 образует тонкий слой мягкой, не высыхающей защитной пленки.
- Обеспечивает защиту в течение 6 месяцев при хранении в помещении и 2 месяцев при хранении на улице, в укрытии.
- Хорошая устойчивость по отношению к воздействию влажного воздуха.
- OSYRIS DWY 3500 может наноситься:
  - кистью
  - распылением
  - погружением
- Защитную пленку можно удалить с помощью:
  - щелочных детергентов
  - растворителей (в жидкой и паровой фазе)
  - механическим способом.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL OSYRIS DWY 3500	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	820
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	2,3
Температура вспышки	ASTM D92	°C	65

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

OSYRIS DWY 3500  
Обновление: 06/10  
Sticker reference:

