

## Металлообработка

### ПРИМЕНЕНИЕ

- OSYRIS X 9100 - антикоррозионная защитная жидкость для продолжительного хранения металлических изделий в очень агрессивных условиях.
- Рекомендована для защиты поверхностей в самых суровых условиях окружающей среды:
  - хранение на открытом воздухе;
  - Морские перевозки.
- Может применяться для всех типов металлических деталей.
- Соответствует стандарту ISO 6743/8 (1987): категория RF.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита на очень долгий период:
  - 3 года при хранении на складе.
  - 1 год при хранении на открытом воздухе под брезентом.
- Формирует тонкую, сухую, лакообразную коричневую пленку.
  - Очень хорошая адгезия к металлическим поверхностям.
  - Пленка не восприимчива к изменениям климатических условий.
- OSYRIS X 9100 может наноситься:
  - погружением,
  - кистью.
- Пленка может быть удалена только растворителями.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>TOTAL OSYRIS X 9100</b>	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	890
Вязкость при 20°C	ASTM D445	мм2/с	100
Температура вспышки	ASTM D92	°C	40

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**OSYRIS X 9100**  
Обновление: 01/07  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.