

# VALONA AU 5510



Масло для сложной механической обработки черных и цветных металлов. Без хлора и примесей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Механическая обработка черных и цветных металлов.
- Обработка резанием алюминиевых и медных сплавов, низкоуглеродистой и среднеуглеродистой стали, а также нарезка резьбы.
- Сверление, токарная обработка, нарезка винтов и болтов, фрезерование, нарезка наружной и внутренней резьбы, пиление.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная смазывающая способность:
  - высокое содержание антифрикционных присадок облегчает механическую обработку вязких металлов (например, алюминия).
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства:
  - увеличение срока службы инструментов
  - предотвращение образования вмятин (например, на зубьях шестерен)
  - отличная отделка поверхности.
- Превосходная окислительная стабильность.
- Отличная совместимость с уплотнителями и красками (применение высокоочищенных базовых масел характеризуется высокой анилиновой точкой).
- Незначительное образование масляного тумана.
- Безопасно для окружающей среды: практически не имеет запаха.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL VALONA AU 5510	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	882
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	12
Температура вспышки	ASTM D92	°C	160

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

VALONA AU 5510  
Обновление: 07/07  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.