

Масло для шлифования и полировки черных металлов. Без хлора и примесей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **VALONA GR 3005** - маловязкое масло, специально разработанное для хонинговальных и шлифовальных операций над черными металлами.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- **VALONA GR 3005** имеет очень светлый цвет и очень низкую вязкость базового масла, что обеспечивает:
  - очень слабый запах, что обеспечивает больший комфорт для пользователей.
  - простоту наблюдения за рабочей зоной.
  - превосходный охлаждающий эффект.
  - отличную совместимость с уплотнениями и красками.
  - высокое значение анилиновой точки.
  - высокую температуру вспышки.
  - низкую летучесть, следовательно, низкие потери продукта за счет испарения.
  - очень низкое содержание углеводородов (<0.03 % массы)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **VALONA GR 3005** предназначена для операций шлифования и хонингования сталей, но может быть использована также при обработке чугуна и цветных металлов.
- **VALONA GR 3005** особенно пригодна к применению при финишной обработке колец подшипников и может быть использована с абразивами, такими как алмазные или силиконово-карбидные хонинговальные камни, наждачная бумага, шлифовальные круги.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL VALONA GR 3005	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Цвет	ISO 2049		0
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	816
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	4,1
Температура вспышки	ASTM D92	°C	130
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15
Анилиновая точка	ISO 2977	°C	>90
Коррозия меди	ISO 2160		1b