



TOTAL

LACTUCA MS 5000

Не содержащая хлора макроэмульсия для стандартной обработки алюминиевых сплавов, низко- и среднеуглеродистых сталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **LACTUCA MS 5000** рекомендуется для обработки черных и цветных металлов.
- Благодаря хорошим охлаждающим и смазывающим свойствам подходит для сложных операций металлообработки.
- Рекомендуемые пропорции: от 5 до 8%.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/7

- ISO-L MAA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий уровень свойств благодаря наличию в составе комбинации противоизносных и EP-присадок.
- Превосходная защита цветных металлов от коррозии.
- Легкость применения: растворить **LACTUCA MS 5000** в воде хорошего качества.
- Прекрасная стабильность свойств во время эксплуатации.
- Стойкость к росту бактерий.
- **LACTUCA MS 5000** практически не имеет запаха и не содержит фенолов, нитритов, бензойных кислот, хлора или диэтанолamina.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL LACTUCA MS 5000	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	935
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	41
pH 5% эмульсии	NF T 60 193	-	9,57
Показатель преломления	-	-	1,1

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

LACTUCA MS 5000
Обновление: 12/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.