



Универсальная микроэмульсия. Не содержит хлор и формальдегид.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется к применению в цехах, проводящих многие различные операции механической обработки металлов.
- Особенно пригодна для сложной механической обработки черных и цветных металлов.
- Получены очень хорошие результаты при использовании для кругового или бесцентрового шлифования.
- Рекомендуемые пропорции:
 - шлифование: 4 %
 - металлообработка средней сложности: от 5 до 7 %
 - сложная металлообработка: от 6 до 9 %.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/7

- ISO –L MAE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита от коррозии.
- Очень широкая область применения.
- Превосходные смачивающая и охлаждающая способности.
- Легкость применения: простым добавлением SPIRIT MSF 5200 в воду хорошего качества.
- Превосходная стабильность в течение длительного срока способствует увеличению интервала замены.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Отсутствие среды для развития бактерий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отсутствие выраженного запаха. Не содержит формальдегида, фенолов, нитритов, PTBB, хлора, диэтанолamina.
- Удовлетворяет требованиям законодательства TRGS 611 (технические правила, контролирующие работу с вредными веществами).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Ед. измерения	КОНЦЕНТРАТ	5% РАСТВОР
Внешний вид	Визуально	-	прозрачный	опалесцентный
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	990	-
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм2/с	68,3	-
pH	NF T 60 193	-	-	9,3
Показатель преломления	-	-	1,3	