



Высококачественное растительное разделительное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тестоделительные
машины

Пекарни

- Растительное разделительное масло. Может использоваться в качестве разделительного агента для форм, извлекаемых из печи. Может применяться для смазывания сложных форм.
- Обеспечивает разделение хлебобулочных и кондитерских изделий и форм для их выпечки, не влияя при этом на запах и вкус готовых продуктов даже с длительным сроком хранения.
- Защищает формы от прилипания продуктов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Специально
предназначено для
прямых контактов с
пищевыми продуктами

Одобрение NSF

В соответствии с
Европейским
законодательством:
не содержит
генетически
модифицированных
продуктов

- Натуральное 100% растительное масло (отрицательный результат испытания PCR – генетически не модифицированный продукт), не содержит компонентов животного происхождения. Состоит из растительных масел и пищевых добавок, включенных в установленный перечень Европейской директивы Евросоюза 95/2/EC.
- Соответствует международным нормам для применения в производстве в прямом контакте с пищевыми продуктами. Использование эмульсии регламентируется нормами, действующими на территории каждой страны.
- В соответствии с требованиями Американского законодательства FDA, 21 CFR 182-184 может использоваться в прямом контакте с пищевыми продуктами. Одобрение NSF-3H.
- Соответствует Постановлениям Евросоюза 1829&1830/2003/EC касательно маркировки GMO (не маркируется).
- В соответствии с директивами Евросоюза 2003/13/EC и 2003/89/EC не содержит аллергенных пищевых компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия затрат
на техническое
обслуживание и
уменьшение
расходования
масла

Отсутствие вкуса
и запаха.

Продукт готов к
применению и
легко наносится.

- Благодаря высокой стойкости к окислению, FINATUROL препятствует образованию лака и отложений, что упрощает и делает более редкими процессы очистки и технического обслуживания, сокращает потребление масла и продлевает срок службы оборудования.
- Благодаря своей специфическому составу, не изменяет вкус и запах конечного пищевого продукта.
- Представляет из себя однородную жидкость, которую не требуется предварительно подогревать перед применением. Вязкость продукта допускает применение клиентом системы распыления масла без предварительного подогрева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL FINATUROL HT	Стандарт	Ед. измерения	
Цвет	Визуально	-	Прозрачная желтая жидкость
Плотность при 20°C	NF EN ISO 12185	Кг/м ³	930
Динамическая вязкость при 20°C (скорость сдвига 10 с ⁻¹)	DIN 53019-1	мПа*с	320

ОСТОРОЖНО: Хранить в местах, защищенных от дневного света, при температуре от 5 до 30 С°. Срок хранения 9 месяцев.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

FINATUROL HT
Обновление: 18-07-2007
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.