

BIOMOLDOL B 5745 B



Биоразлагаемое масло для освобождения глиняных и терракотовых форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное
масло для
бетона

- Масло для освобождения шаблонов от глиняных изделий (типа цветочных горшков, черепицы...).
- Готово к применению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходное смачивание поверхности и беспримесное освобождение отливок.
- Легкое освобождение шаблонов.
- Отсутствие ароматических углеводородов.
- Быстрая биоразлагаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIOMOLDOL B 5745 B	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м ³	812
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм ² /с	3,6
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	2,3
Температура вспышки	ISO 2719	°C	80
Содержание ароматических УВ	UV	%	<0,01
Биоразлагаемость	CEC.L33.A94	%	>90

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

BIOMOLDOL B 5745 B
Обновление: 06-07-2004
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.