



Биоразлагаемая эмульсия для освобождения шаблонов от бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное
масло для
бетона

- Освобождение шаблонов, особенно рекомендуется для освобождения деревянных, легко пропитывающихся форм.
- Применяется в тех случаях, когда требуется гладкая поверхность отливки.
- Сокращение затрат благодаря экономичности продукта: рабочая концентрация составляет 10-20% в воде.
- Разбавленный продукт наносится распылением, кистью...
- В разбавленном или неразбавленном виде можно также использовать для предотвращения прилипания битума или асфальта к различным материалам и инструментам (т.е. в качестве антиадгезива).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нетоксичный продукт. Быстрая биоразлагаемость.
- Легкое освобождение форм.
- Рекомендуется готовить объем, необходимый только на один день: при расслаивании однородность легко восстанавливается простым перемешиванием.
- При соприкосновении с бетоном эмульсия разлагается и создает ровную пленку, которая впитывается в опалубку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIOMOLDOL S	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 20°C	ISO 3675	кг/м ³	920
Вязкость при 20°C - концентрат	ISO 3104	мм ² /с	83
Вязкость при 40°C – концентрат	ISO 3104	мм ² /с	34
Температура вспышки	ISO 2592	°C	212
Температура застывания	ISO 3016	°C	-18
pH 5% водной эмульсии	DIN 51369	-	6,8
Биоразлагаемость	CEC.L33.A94	%	95