

ORITES DS 125



Синтетический смазочный материал (полиалкиленгликоль) с природными противоизносными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этиленовые гипер-компрессоры

- «Разовое» смазывание гипер-компрессоров в производстве полиэтилена.
- Соответствует требованиям производства полиэтилена для упаковки пищевых продуктов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Стандарты производителей

- ISO 6743-3, класс DGC (газы, хорошо растворимые в минеральном масле и уменьшающие вязкость).
- Рекомендовано SULZER-BURCKHARDT.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежность процесса

Повышение цены конечного продукта

Одобрено в качестве смазочного материала для оборудования пищевого производства

- Значительное удлинение срока службы упаковок.
- Высокая устойчивость масляной пленки к этилену и хорошее смазывание.
- Превосходные характеристики вязкости / давления.
- Превосходная совместимость с полиэтиленом.
- Не содержит каких-либо антиоксидантов, способных помешать процессу.
- Масло пищевого класса, конечные продукты бесцветные и не обладают запахом.
- Соответствует нормам, установленным большинством европейских стран для упаковочных материалов пищевых продуктов (подробная информация – в Техническом Департаменте), и Федеральным управлением лекарственных препаратов и продуктов питания FDA (США).
- **Предупреждение!** Этот продукт растворим в воде, не смешивается с углеводородами, и совместим только с красками на эпоксидной основе. Хорошая совместимость с современными эластомерами, исключая полиуретаны. Для выяснения и уточнения возникших вопросов просьба обращаться в Технический Департамент.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL ORITES DS 125 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|------------------------|------------|-------------------|----------|
| Плотность при 15°C | | кг/м ³ | 1098 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 126 |
| Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 17,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 153 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 238 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -24 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ORITES DS 125
Обновление: 07/09
Sticker reference:



И применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.