

# ORITES TW 220 X



Белые масла для (гипер-) компрессоров, используемых в производстве этилена и этилен-винил ацетатных полимеров.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Гипер-компрессоры

- Специально сформулированы для применения в гипер-компрессорах, используемых в производстве этилен-винил ацетатных полимеров. Также могут применяться для смазывания гипер-компрессоров в производстве этилена.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации  
Одобрения производителей

- ORITES TW 220 X зарегистрирован NSF H-1 (регистрационный номер 140619) для использования в пищевой промышленности (случайные контакты оборудования с пищевыми продуктами).
- ORITES TW 220 X создано из компонентов, перечисленных в Европейской Директиве 2002/72/EC, относящейся к пластмассам и товарам, предназначенным для контактов с пищевыми продуктами.
- ORITES TW 220 X одобрен к применению по результатам испытания на сжатие по методу BURCKHARDT Compression, где достигнут очень высокий уровень нагнетания.
- Сертификат кошерности.
- ISO 6743-3, DGC

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолжительный срок службы механизмов и высокая надежность  
Пищевой допуск

- Хорошее смазывание цилиндров компрессоров и значительное увеличение срока службы упаковок.
- Не влияет на процесс производства полиэтилена и пригодно для приложений, где возможен контакт с пищевыми продуктами.
- Высокая степень очистки, смазочный продукт не изменяет свойства полиэтилена.
- Регистрация NSF-H1 и одобрение продукта, не имеющего цвета и запаха, для случайных контактов с пищевыми продуктами.
- Высокий уровень антикоррозионных свойств, превосходные вязкостные характеристики в условиях высоких давлений.
- Высокая сопротивляемость масляной пленки к действию этилен- и винилацетатов.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>TOTAL ORITES TW 220 X</b>	<b>Стандарт</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Значение</b>
Цвет	ASTM D 1500	-	0,5
Плотность при 15°C	ISO 12185	кг/м <sup>3</sup>	875
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм2/с	220
Вязкость при 100°C	ISO 3104	мм2/с	19,2
Температура вспышки	ISO 2592	°C	250
Температура застывания	ISO 3016	°C	-24

---

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**ORITES TW 220 X**  
Обновление: 18-05-2010  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.