

DISOLA SGS 40



Сезонное масло, предназначенное для стационарных двигателей резервных генераторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели резервных генераторов

- Смазка стационарных дизельных двигателей резервных генераторов (госпитали, атомные станции, шельфовые разработки).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям производителей: EDF, атомные электростанции

- MIL-L-2104C – для смазки дизельных двигателей
- MIL-L-21260C – для защиты от коррозии.
- Одобрено «EDF» (Electricite de France) в соответствии с техническим соглашением «PMUC».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасность во время аварийного запуска

Защита от коррозии даже в периоды простоя

Долговечность двигателя

- Высокие липкость и адгезионные свойства обеспечивают смазку цилиндров во время аварийного запуска при полной нагрузке даже после месяца простоя.
- Специальные антикоррозионные присадки гарантируют превосходную защиту двигателя во время периодов простоя.
- Кроме этих специфических свойств, **DISOLA SGS 40** обладает свойствами, обеспечивающими высокую эффективность смазки двигателя при непрерывной работе с высокой нагрузкой (термическая стабильность, моющие, противоизносные, диспергирующие свойства).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DISOLA SGS 40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	901
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14,3
Температура вспышки	ASTM D92	°C	274
Температура застывания	ASTM D97	°C	-12

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DISOLA SGS 40
Обновление: 12/07
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.