

NATERIA P 405



Высококачественное малозольное моторное масло для газовых двигателей с зажиганием от искры, которые эксплуатируются в тяжелых условиях или с увеличенными интервалами замены.

ПРИМЕНЕНИЕ

Газовые двигатели с зажиганием от искры

- Современные двигатели с зажиганием от искры, работающие на природном газе, когда производитель двигателя требует применение масла с сульфатной зольностью между 0.35 и 0.5%.
- **NATERIA P 405** используется в условиях, когда требуется высокая стойкость масла к окислению и нитрованию, возникающих в результате высоких рабочих температур в двигателе или при небольшом объеме картера.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Производители двигателей

- WÄRTSILÄ (220 SG Series).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сокращение простоев двигателя

Снижение стоимости обслуживания

- По сравнению с традиционными маслами, **NATERIA P 405** позволяет увеличить интервал замены, снизить эксплуатационные расходы и уменьшить количество остановок двигателя для замены масла.
- Эксплуатационные характеристики **NATERIA P 405** были успешно проверены в реальных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NATERIA P 405	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	886
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	130,5
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	14
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	104
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-23

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

NATERIA P 405
Обновление: 12/07
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.